

# Esercizi Capitolo 13 - Programmazione dinamica

Alberto Montresor

24 settembre 2010

Alcuni degli esercizi che seguono sono associati alle rispettive soluzioni. Se il vostro lettore PDF lo consente, è possibile saltare alle rispettive soluzioni tramite collegamenti ipertestuali. Altrimenti, fate riferimento ai titoli degli esercizi. Ovviamente, si consiglia di provare a risolvere gli esercizi personalmente, prima di guardare la soluzione.

Per molti di questi esercizi l'ispirazione è stata presa dal web. In alcuni casi non è possibile risalire alla fonte originale. Gli autori originali possono richiedere la rimozione di un esercizio o l'aggiunta di una nota di riconoscimento scrivendo ad `alberto.montresor@unitn.it`.

## 1 Problemi

### 1.1 $k$ -occorrenza (Esercizio 13.1 del libro)

Data la tabella  $D$  calcolata da `stringMatching()`, scrivere una procedura che stampa l'occorrenza  $k$ -approssimata di  $P$  che compare in  $T$  e termina in  $t_j$ .

**Soluzione:** Sezione 2.1

### 1.2 Algoritmo di Bellman, Ford e Moore (Esercizio 13.3 del libro)

Si consideri il problema dei cammini minimi da un singolo nodo  $r$  a tutti i rimanenti  $n - 1$  nodi in un grafo orientato pesato (con eventuali lunghezze negative degli archi). Si definisca  $d_v^k$  come la lunghezza di un cammino minimo dal nodo  $r$  al nodo  $v$  che contiene al più  $k$  archi. Si dimostri che l'algoritmo di Bellman-Ford-Moore equivale a risolvere le seguenti relazioni di programmazione dinamica:

$$d_v^{k+1} = \min\{d_v^k, \min_{h \neq v}\{d_h^k + w(h, v)\}\}.$$

Qual è la complessità dell'algoritmo nella versione di programmazione dinamica?

**Soluzione:** Sezione 2.2

### 1.3 Cammini minimi su grafi aciclici (Esercizio 13.4 del libro)

Si consideri il problema dei cammini minimi da un singolo nodo  $r$  a tutti i rimanenti nodi in un grafo (con eventuali lunghezze negative degli archi) nel quale esiste l'arco  $(u, v)$  solo se  $u < v$ . Si dimostri che le relazioni di programmazione dinamica dell'Esercizio 2.2 diventano semplicemente

$$d_v = \min_{h < v}\{d_h + w(h, v)\},$$

dove  $d_v$  è la lunghezza di un cammino minimo dal nodo  $r$  al nodo  $v$ . Qual è la complessità dell'algoritmo?

**Soluzione:** Sezione 2.3

### 1.4 Cammini minimi dinamici (Esercizio 13.5 del libro)

Un algoritmo dinamico è un algoritmo che è in grado di aggiornare il risultato di una funzione a fronte di modifiche dei dati di ingresso senza dover ricalcolare tutto da capo. Sia  $G = (V, E)$  un grafo orientato con funzione costo  $w : V \times V \rightarrow \mathbf{R}$ . Progettare un algoritmo dinamico che è in grado di aggiornare le distanze fra tutte le coppie di vertici del grafo a fronte dell'inserimento di un nuovo arco nel grafo. Se l'inserimento dell'arco introduce un ciclo negativo nel grafo, l'algoritmo deve essere in grado di lanciare un'eccezione. Quali difficoltà sorgerebbero se volessimo cancellare archi invece di inserirli?

**Soluzione:** Sezione 2.4

### 1.5 Massima sottosequenza crescente (Esercizio 13.6 del libro)

Sia data una sequenza  $L$  di  $n$  numeri interi distinti. Si scriva una procedura efficiente basata sulla programmazione dinamica per trovare la più lunga sottosequenza crescente di  $L$  (per esempio, se  $L = 9, 15, 3, 6, 4, 2, 5, 10, 3$ , allora la più lunga sottosequenza crescente è: 3, 4, 5, 10).

**Soluzione:** Sezione 2.5

### 1.6 Harry Potter (Esercizio 13.11 del libro)

Al celebre maghetto Harry Potter è stata regalata una scopa volante modello Nimbus3000 e tutti i suoi compagni del Grifondoro gli chiedono di poterla provare. Il buon Harry ha promesso che nei giorni a venire soddisferà le richieste di tutti, ma ogni ragazzo è impaziente e vuole provare la scopa il giorno stesso. Ognuno propone ad Harry un intervallo di tempo della giornata durante il quale, essendo libero da lezioni di magia, può fare un giro sulla scopa, e per convincerlo gli offre una certa quantità di caramelle Tuttigusti+1. Allora Harry decide di soddisfare, tra tutte le richieste dei ragazzi, quelle che gli procureranno la massima quantità di caramelle (che poi spartirà coi suoi amici Ron e Hermione). Aiutalo a trovare la migliore soluzione possibile.

**Soluzione:** Sezione 2.6

### 1.7 Mosse su scacchiera

Supponete di avere una scacchiera con  $n \times n$  caselle e un pedone che dovete muovere dall'estremità inferiore a quella superiore. Un pezzo si può muovere (1) una casella in alto, oppure (2) una casella in diagonale destra, oppure (3) una casella in diagonale sinistra. Le caselle sono denotate da una coppia di coordinate  $(x, y)$ . Quando una cella  $(x, y)$  viene visitata, guadagnate un valore reale  $p(x, y)$ .

Calcolare un percorso da una qualunque casella dell'estremità inferiore ad una qualunque casella dell'estremità superiore, massimizzando il profitto.

Esempio di tabella  $p$  per una scacchiera  $5 \times 5$ ; sono evidenziati (uno in grassetto e uno con sottolineatura) due percorsi ottimi dalla riga inferiore a quella superiore, entrambi con valore 33.

6	<b>7</b>	4	7	8
7	<b>6</b>	1	1	<u>4</u>
3	5	<b>7</b>	<u>8</u>	2
2	<b>6</b>	<u>7</u>	0	2
<b>7</b>	3	5	<u>6</u>	1

**Soluzione:** Sezione 2.7

## 1.8 Batterie

Siete a bordo di una modernissima auto elettrica su un'autostrada lunga  $N$  km; prima che la vostra batteria si esaurisca (dopo  $r$  km), dovete fermarvi in un'area di servizio e cambiarla con una nuova batteria. Entrate in autostrada al km 0 con la batteria carica, e dovete uscire al km  $N$ . Siano  $D[1 \dots n]$  e  $C[1 \dots n]$  due vettori di interi, dove  $D[i]$  è la distanza dell'area di servizio  $i$ -esima dall'inizio dell'autostrada, e  $C[i]$  è il costo di una nuova batteria nell'area  $i$ .

Progettate un algoritmo che minimizzi il costo totale del viaggio.

Nota: Negli esercizi aggiuntivi del Capitolo 14 relativi alla tecnica greedy si trova una formulazione diversa di questo problema.

**Soluzione:** Sezione 2.8

## 1.9 Versione annotata di LCS

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della versione basata su *memoization* del problema Longest Common Subsequence (LCS)?

**Soluzione:** Sezione 2.9

## 1.10 Come passare l'esame!

Si consideri un esame con  $n$  problemi, ognuno dei quali vale  $v[i]$  punti e richiede  $t[i]$  minuti per essere risolto.

Il vostro obiettivo è di passare l'esame con il minimo sforzo possibile. Trovate quindi un algoritmo che dati  $v[1 \dots n]$ ,  $t[1 \dots n]$  e un valore  $V$  che rappresenta la sufficienza, trova il sottoinsieme di problemi che richiede il minor tempo possibile e permette di passare l'esame.

1. Sia  $T(i, v)$  il numero minimo di minuti richiesti per ottenere almeno  $v$  risolvendo un qualunque sottoinsieme dei primi  $i$  problemi. Scrivere un'espressione ricorsiva per  $T(i, v)$ .
2. Scrivere l'algoritmo basato su programmazione dinamica.
3. Valutare la complessità dell'algoritmo proposto.
4. Supponete ora che risolvere un esercizio in maniera parziale dia la possibilità di ottenere una porzione di voto proporzionale. Descrivete un algoritmo di costo  $O(n \log n)$  per risolvere lo stesso problema.

**Soluzione:** Sezione 2.10

## 1.11 Insieme indipendente di intervalli pesati

Nel problema dell'insieme indipendente di intervalli pesati, viene descritto brevemente un metodo per trovare i valori  $p_i$ , definiti nel modo seguente:  $p_i = j$  se e solo se  $j < i$  è il massimo indice tale che  $[a_j, b_j[$  non interseca  $[a_i, b_i[$  (se non esiste  $j$ , allora  $p_i = 0$ ).

Progettare un metodo alternativo che faccia uso della ricerca binaria.

**Soluzione:** Sezione 2.11

## 1.12 Ma è italiano?

Vi viene data una stringa di caratteri  $s[1..n]$ ; avete il dubbio che sia una stringa di testo italiano, in cui sono stati tolti tutti gli spazi e i segni di interpunzione. Ad esempio, “eraunanottebuiaetempetosa”. Avete a disposizione una struttura dati dizionario  $h$  che contiene... un dizionario!  $h.lookup(w)$  ritorna vero se la parola  $w$  è una parola italiana. Il vostro compito è:

- Stabilire se il testo che ricevete in input è un testo italiano;
- Stampare la frase risultante.
- Calcolare la complessità degli algoritmi risultanti, misurata come numero di chiamate ad  $h.lookup()$ .

Suggerimento: è possibile spezzare il testo in qualsiasi punto e quindi stabilire se i due sotto-testi risultanti sono un testo italiano.

**Soluzione:** Sezione 2.12

## 1.13 Palinsesto

Il conduttore di una radio deve ogni giorno compilare il palinsesto del suo programma musicale, prevedendo la programmazione di alcune delle canzoni dalla lista di canzoni della stazione, indicizzate con i numeri da 1 a  $n$ , in modo da massimizzare il gradimento dei suoi ascoltatori. La radio lancia ogni giorno un sondaggio col quale gli ascoltatori possono votare le loro canzoni preferite. Il conduttore dispone quindi della funzione  $g[i], i = 1 \dots n$ , che contiene il risultato del giorno precedente, in forma di valori reali da 0 (nessun gradimento) ad 1 (massimo gradimento). Il programma radiofonico ha la durata di  $N$  minuti e ciascuna canzone ha la sua durata  $d[i], i = 1 \dots n$ . Definire un algoritmo che presi i dati descritti sopra, fornisca in uscita il palinsesto per il programma che massimizza il gradimento del pubblico (nota che il palinsesto non può contenere più occorrenze della stessa canzone).

**Soluzione:** Sezione 2.13

## 1.14 Yertle the Turtle

Una storia per bambini pubblicata nel 1958 (Yertle the Turtle <sup>1</sup>) parla di una trono fatto di tartarughe impilate. Il nostro compito è impilare una serie di tartarughe in modo tale che i gusci non si rompano.

Ogni tartaruga  $i$  ha un peso  $p[i]$  e un resistenza  $r[i]$ , che rappresenta la sua capacità di carico, ovvero il massimo peso che può reggere.

Scrivere un programma che, preso in input due vettori  $p$  e  $r$  di lunghezza  $n$ , riportino in output il numero massimo di tartarughe che possono essere impilate. Discutere la correttezza e la complessità dell'algoritmo.

**Soluzione:** Sezione 2.14

## 1.15 LCS di lunghezza $k$

Scrivere le ricorrenze di Programmazione Dinamica che, date due sequenze  $X = x_1, x_2, \dots, x_n$  e  $Y = y_1, y_2, \dots, y_m$  di caratteri e un numero intero (positivo)  $k$ , dicano se esiste una sottosequenza comune (LCS) di  $X$  e  $Y$  di lunghezza maggiore o uguale a  $k$ .

**Soluzione:** Sezione 2.15

<sup>1</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Yertle\\_the\\_Turtle](http://en.wikipedia.org/wiki/Yertle_the_Turtle)

### 1.16 Stringhe palindrome

Una stringa si dice palindroma se è uguale alla sua trasposta, cioè se è identica se letta da sinistra e destra o da destra a sinistra: per esempio, “alla” e “ara” sono palindrome.

Scopo dell’esercizio è scrivere una funzione  $f(s)$  che ritorna il numero minimo di caratteri da **inserire** in  $s$  necessari per rendere  $s$  palindroma.

Per esempio, quanti caratteri sono necessari per rendere palindroma la parola “casacca”?

- Una soluzione banale potrebbe essere quella di “specchiare” la parola, aggiungendo  $n = 7$  caratteri: “casaccaACCASAC” (le lettere inserite sono scritte in maiuscolo).
- Migliorando un poco, è possibile specchiare la parola sull’ultima lettera: “casaccaCCASAC”, che richiede  $n - 1 = 6$  caratteri.
- Si potrebbe notare che “casacca” contiene “acca” che è già palindroma. Si può sfruttare questo fatto, inserendo 3 caratteri: “casaccaSAC”;
- Infine, si potrebbe notare che “casac” è ancora palindroma, e quindi bastano due caratteri: “ACcasacca”.

Notate che non necessariamente i caratteri si inseriscono in testa o in fondo; per esempio, “anta” può essere resa palindroma con un carattere: “antNa”.

Fornire un algoritmo per calcolare  $f()$  e stampare la stringa separata da spazi. Discutere la complessità dell’algoritmo.

**Soluzione:** Sezione 2.16

### 1.17 Abbasso Trenitalia!

Siamo nel 2020. Le ferrovie tedesche-austriache (DB,OBB), dopo aver conquistato la tratta del Brennero, hanno fatto fallire Trenitalia e dominano il mercato italiano. La loro politica dei prezzi è la seguente: è possibile acquistare un abbonamento per  $X$  euro con validità un mese a partire dal giorno di emissione, valido su tutte le tratte. Oppure pagare un biglietto a tariffa intera per un particolare viaggio. Siete un rappresentante di commercio e avete programmato una serie di viaggi per il prossimo anno, nei giorni  $d_1, \dots, d_n$ . La tariffa intera per ognuno di questi viaggi è  $f_1, \dots, f_n$ . Scrivete un algoritmo che minimizzi il costo totale, stampando i giorni in cui comprare gli abbonamenti.

Valutare la complessità e discutere la correttezza del vostro algoritmo.

**Soluzione:** Sezione 2.17

### 1.18 Data center

Siete i sistemisti di un data center in grado di “macinare” diversi terabyte di dati al giorno. In un periodo di  $n$  giorni, vi viene comunicato in anticipo la quantità  $x_i$  di dati da gestire nel giorno  $i$ . I dati non macinati nel giorno  $i$  non possono essere gestiti il giorno successivo.

Purtroppo, la scelta del sistema operativo non è stata fra le più felici. Infatti le performance del sistema peggiorano di giorno in giorno (forse per memory leaks?), fino a quando non decidete di fare reboot. Dopo  $j$  giorni dall’ultimo reboot, la quantità massima di terabyte “macinabili” è pari a  $s_j$ , con  $s_1 > s_2 > \dots > s_n$ . Peggio ancora, per fare reboot ci vuole un giorno intero e durante quel giorno non è possibile gestire alcun dato.

Dato un vettore  $x[1 \dots n]$  che misura la quantità di dati in input e un vettore  $s[1 \dots n]$  che misura le performance di sistema dall’ultimo reboot, scrivere un programma che calcola il numero massimo di terabyte che possono essere processati dal sistema, e valutarne la sua complessità.

Esempio:

i	1	2	3	4
-----				
x	10	1	7	7
s	8	4	2	1
-----				

La soluzione ottimale consiste nel fare un singolo reboot nel giorno 2. Si processano quindi 8TB nel giorno 1, 7TB nel giorno 3, 4TB nel giorno 4 per un totale di 19TB.

**Soluzione:** Sezione 2.18

### 1.19 Stringhe primitive

Dato un insieme di  $m$  stringhe dette *primitive* ed una stringa  $X = x_1 \dots x_n$ , si vuole determinare se  $X$  è ottenibile dalla concatenazione di stringhe primitive. Ad esempio: dato l'insieme di primitive  $\{01, 10, 011, 101\}$ , per la stringa  $X = 0111010101$  la risposta è sì (due possibili soluzioni sono 011-10-10-101 e 011-101-01-01) mentre per la stringa  $X = 0110001$  la risposta è no.

- Descrivere in pseudo-codice un algoritmo che risolve il problema. Spiegare perché l'algoritmo proposto è corretto. (Suggerimento: programmazione dinamica).
- Modificare l'algoritmo proposto in modo che, nel caso  $X$  sia ottenibile dalla concatenazione di primitive, vengano prodotta in output la stringa originale in cui la separazione fra stringhe primitive sia evidenziata da "-". Ad esempio: data la stringa  $X = 0111010101$  e le primitive  $Y_1 = 01$ ,  $Y_2 = 10$ ,  $Y_3 = 011$  e  $Y_4 = 101$ , l'algoritmo deve produrre in output la sequenza 011-10-10-101 o la sequenza 011-101-01-01.

**Soluzione:** Sezione 2.19

## 2 Soluzioni

### 2.1 $k$ -occorrenza (Esercizio 13.1 del libro)

Come suggerito nel libro, si cerca l'indice  $j$  tale per cui  $D[m, j]$  è minimo. A partire da quella posizione, si analizzano la tabella  $D$  per capire se (1) i caratteri coincidono, (2) bisogna cancellare un carattere dal testo, (3) bisogna inserire un carattere del pattern, (4) bisogna sostituire un carattere del testo con uno del pattern.

---

```
printApprox(ITEM[] P, ITEM[] T, integer[][] D, integer m, integer n)
```

---

```
integer i ← m
integer j ← 2
for k ← 2 to n do
  if D[m, k] < D[m, j] then j ← k
while i ≥ 0 and j ≥ 0 do
  if P[i] = T[j] then
    print P[i]
    i ← i - 1; j ← j - 1
  else if D[i, j] = D[i, j - 1] + 1 then
    print Cancellazione T[j]
    j ← j - 1
  else if D[i, j] = D[i, j - 1] + 1 then
    print Inserimento P[i]
    i ← i - 1
  else
    print Sostituzione T[j], P[i]
    i ← i - 1; j ← j - 1
```

---

### 2.2 Algoritmo di Bellman, Ford e Moore (Esercizio 13.3 del libro)

Rifacendosi alla nozione di passata presente nel libro, è facile vedere che alla zeresima passata, si ottiene l'unico cammino di contenente 0 archi; alla passata  $k$ -esima, si ottengono tutti i cammini contenenti al più  $k$ -archi.

La versione di camminiMinimi() basata sulla programmazione dinamica è organizzata come segue: un ciclo che ripete  $n - 1$  volte la verifica, su tutti gli archi, se è possibile migliorare l'attuale distanza minima dalla sorgente. Il costo è quindi  $O(mn)$ , identico a quello ottenuto adattando il nostro algoritmo prototipo.

---

```
camminiMinimi(GRAPH G, NODE r, integer[] T)
```

---

```
integer[] d ← new integer[1...G.n] % d[u] è la distanza da r a u
foreach u ∈ G.V() - {r} do
  T[u] ← nil
  d[u] ← +∞
T[r] ← nil
d[r] ← 0
for i ← 1 to G.n - 1 do
  foreach u ∈ G.V() do
    foreach v ∈ G.adj(u) do
      if d[u] + w(u, v) < d[v] then
        T[v] ← u
        d[v] ← d[u] + w(u, v)
```

---

### 2.3 Cammini minimi su grafi aciclici (Esercizio 13.4 del libro)

In un grafo aciclico, non esistono cicli per definizione; in altre parole, è impossibile ritornare ad un nodo, dopo che questo è stato visitato. Visitiamo quindi i nodi a partire dal nodo 1, il primo ad apparire in ordine topologico, seguendo la direzione degli archi.

Al momento della visita del nodo  $u$ , tutti i cammini che possono portare ad  $u$  sono già stati visitati; il valore  $d[u]$  è quindi definitivo, e può essere utilizzato per migliorare la stima  $d[v]$  per tutti gli archi  $(u, v) \in E$ . Il costo dell'algoritmo risultante è  $O(m + n)$ .

---

camminiMinimi-DAG(GRAPH  $G$ , integer[]  $T$ )

---

```

integer[]  $d \leftarrow$  new integer[1 ..  $G.n$ ]           %  $d[u]$  è la distanza da 1 a  $u$ 
for  $u \leftarrow 2$  to  $G.n$  do
  |  $T[u] \leftarrow$  nil
  |  $d[u] \leftarrow +\infty$ 
 $T[1] \leftarrow$  nil
 $d[1] \leftarrow 0$ 
for  $u \leftarrow 1$  to  $G.n - 1$  do
  | foreach  $v \in G.adj(u)$  do
  | | if  $d[u] + w(u, v) < d[v]$  then
  | | |  $T[v] \leftarrow u$ 
  | | |  $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 

```

---

### 2.4 Cammini minimi dinamici (Esercizio 13.5 del libro)

Si lavora a partire dall'algoritmo di Bellman-Ford-Moore visto nella sezione 2.2; tutte le volte, che viene aggiunto un arco, si prova a verificare se il nuovo arco  $(u, v)$  permette di raggiungere  $v$  a partire da un nodo  $x$  passando per  $u$ , con un costo inferiore all'attuale valore  $d[x, v]$ . Se questo avviene, si aggiorna il valore. Cosa succede nel caso si voglia invece togliere un arco? In questo caso, quest'arco può essere utilizzato in tanti cammini minimi, il problema è identificare quali...

### 2.5 Massima sottosequenza crescente (Esercizio 13.6 del libro)

Denotiamo con  $D(i)$  la dimensione della massima sottosequenza crescente che termina con l'elemento  $v_i$ , e  $P(i)$  l'indice dell'elemento precedente a  $v_i$  in tale sequenza. È possibile calcolare  $D(i)$  e  $P(i)$  in maniera ricorsiva nel modo seguente:

- Caso base: la massima sottosequenza crescente di una sottosequenza composta da un singolo valore ha lunghezza 1, e tale valore ne fa parte.
- Passo ricorsivo: si consideri l'elemento  $v_i$ ; la massima sottosequenza crescente che termina in  $v_i$  ha una lunghezza pari alla più lunga fra le sottosequenze che terminano nei valori  $v_1 \dots v_{i-1}$ , più uno.

In altre parole, la definizione ricorsiva è la seguente:

$$D(i) = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ \max\{D(j) : 1 \leq j \leq i - 1 \wedge v[j] < v[i]\} + 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Il codice per risolvere questo problema è quindi il seguente:

---

```

longestIncreasingSequence(integer[] v, integer n)


---


integer[] D ← new integer[1...n]
integer[] P ← new integer[1...n]
integer max ← 1                                     % Indice del valore più alto in D
D[1] ← 1
P[1] ← 0
for i ← 1 to n do
    D[i] ← 1;                                       % Se non troviamo valori minori, consideriamo
    P[i] ← 0;                                       % la sottosequenza composta dal solo valore v[i]
    for j ← 1 to i - 1 do
        if v[j] < v[i] and D[j] + 1 > D[i] then
            D[i] ← D[j] + 1
            P[i] ← j
            if D[i] > D[max] then max ← i
printLongest(v, P, n, max)


---


printLongest(integer[] v, integer[] D, integer n, integer i)


---


if i > 0 then
    printLongest(v, P, n, P[i])
    print v[i]

```

---

La funzione calcola tutti i valori  $D[i]$  e  $P[i]$  con  $i = 1 \dots n$ , in ordine. Tutte le volte che viene aggiornato  $D[i]$ , viene aggiornato anche  $P[i]$ . La variabile  $max$  mantiene l'indice del valore in cui termina la più lunga sottosequenza trovata finora. Al termine del calcolo, viene chiamata la procedura ricorsiva `printLongest()`, che stampa prima la sottosequenza che termina nel valore di indice  $P[i]$  precedente a  $i$ , e poi stampa  $V[i]$  stesso. Il costo della procedura è  $O(n^2)$ .

## 2.6 Harry Potter (Esercizio 13.11 del libro)

Il problema è analogo a quello dell'insieme indipendente di intervalli pesati.

## 2.7 Mosse su scacchiera

Sia  $x_1 \in [1 \dots n]$  la coordinata x iniziale sulla parte bassa della scacchiera; la scelta della posizione è lasciata al giocatore. Dobbiamo poi scegliere  $n - 1$  coordinate  $x_2, x_3, \dots, x_n$  che rappresentano mosse valide che ci portano in fondo alla scacchiera.

Definiamo con il termine *percorso* una sequenza  $X = (x_1, \dots, x_n)$  di mosse valide sulla scacchiera che ci portano da  $(x_1, 1)$  a  $(x_n, n)$ . Il guadagno totale per il percorso  $X$  è pari a:

$$G(X) = \sum_{y=1}^n p(x_y, y)$$

A questo punto, dobbiamo verificare se il nostro problema ha sottostruttura ottima. Dato un percorso  $X = x_1, \dots, x_n$ , definiamo  $X[y] = (x_y, x_{y+1}, \dots, x_n)$  il sotto-percorso che porta da  $(x_y, y)$  a  $(x_n, n)$ . Diciamo che un percorso  $X[y]$  è ottimo se non esiste un percorso  $X'[y] = (x_y, x'_{y+1}, \dots, x'_n)$  con guadagno superiore.

**Teorema 1.** Sia  $X[y] = (x_y, x_{y+1}, \dots, x_n)$  un percorso ottimo dalla posizione  $(x_y, y)$  alla riga  $n$ . Allora  $X[y + 1]$  è un percorso ottimo fra  $x_{y+1}$  e la riga  $n$ .

*Dimostrazione.* Supponiamo che esista un percorso  $X'[y+1] = x_{y+1}, x'_{y+2}, \dots, x'_n$  fra  $x_{y+1}$  e la riga  $n$  tale che il suo guadagno sia superiore a  $X[y+1]$ :

$$G(X'[y+1]) > G(X[y+1])$$

Allora  $X''[y] = (x_y, x_{y+1}, x'_{y+2}, \dots, x'_n)$  è un percorso fra  $x_y$  e la riga  $n$  che ha guadagno superiore a  $X[y]$ :

$$G(X''[y]) > G(X[y])$$

Ma questo è assurdo per definizione di  $X$ . □

Costruiamo un vettore  $g[n \times n]$ , in cui il valore  $g[x, y]$  rappresenta il guadagno massimo che si ottiene partendo da  $(x, y)$  e arrivando ad una qualsiasi casella della riga destinazione. È possibile definire  $g$  ricorsivamente in questo modo:

$$g[x, y] = \begin{cases} -\infty & x < 1 \vee x > n \\ p(x, y) & y = n \\ p(x, y) + \max_{d \in \{-1, 0, +1\}} \{ g[x+d, y+1] \} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Una versione ricorsiva basata su questa definizione ovviamente è inefficiente, perché i sottoproblemi sono ripetuti.

Calcoliamo il vettore  $g$  in modo iterativo. Il caso base è rappresentato dall'ultima riga ( $n$ ), dove mettiamo il valore  $p(x, n)$  in ogni casella  $(x, n)$ . In altre parole, andare oltre l'ultima riga non porta alcun guadagno. Le altre righe sono calcolate utilizzando i valori precedenti.

Utilizziamo inoltre il vettore  $m$  per memorizzare le mosse che vengono fatte nel percorso ottimo (memorizziamo i valori -1, 0, 1).

---

**search-path(integer[][] p, integer n)**

---

```

{ Calcola la tabella g }
for x ← 1 to n do g[x, n] ← p[x, n]
for y ← n - 1 downto 1 do
  for x ← 1 to n do
    g[x, y] ← -∞
    foreach d ∈ {-1, 0, +1} do
      integer x' ← x + d
      if x' ≥ 1 and x' ≤ n then
        integer t ← g[x', y + 1] + p[x, y]
        if t > g[x, y] then
          g[x, y] ← t
          m[x, y] ← d
  { Cerca la casella iniziale con massimo guadagno }
  integer x
  for i ← 1 to n do
    if g[i, 1] > g[x, 1] then
      x ← i
  { Stampa il percorso }
  for y ← 1 to n - 1 do
    print "(x, y) ← (x + m[x, y], y + 1)"
    x ← x + m[x, y]

```

---

Alcune considerazioni:

- Il costo della funzione `search-path()` è  $\Theta(n^2)$ .

- Se non è necessario stampare il percorso, ma solo trovare il valore massimo, allora due righe di dimensione  $n$  sono sufficienti per risolvere il problema.
- La versione memoized del codice non è efficiente, perché comunque tutti i sottoproblemi dovranno essere risolti.

## 2.8 Batterie

La sottostruttura ottima è facile da dimostrare, facendo notare che se viene effettuata una ricarica alla stazione  $i$ , ci si riduce al problema  $D[i \dots n]$  con una lunghezza della strada pari a  $N - D[i]$ ; qualunque soluzione ottima per questo problema fa parte della soluzione ottima del problema originale.

È possibile definire ricorsivamente il problema come segue. Aggiungiamo le stazioni fittizie  $D[0]$  e  $D[n+1]$ , al km 0 e  $N$ , con costo  $C[0] = C[n+1] = 0$ .

Il problema  $P(i)$  consiste nell'individuare il costo minimo  $M[i]$  da pagare nel caso si acquisti la batteria alla stazione  $i$  e si debba raggiungere la stazione  $n+1$ . Il problema iniziale è quindi  $P(0)$ .

$M[i]$  per risolvere il problema  $P(i)$  può essere definito ricorsivamente come segue:

$$M[i] = \begin{cases} 0 & \text{se } i = n + 1 \\ \min_{j: j > i \wedge D[j] \leq D[i] + r} \{M[j]\} + C[i] & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Inviduare l'indice  $j$  per cui  $D[j] \leq D[i] + r$  può richiedere  $O(n)$ ; quindi il costo pessimo di tale algoritmo è  $O(n^2)$ .

Notate che sarebbe possibile realizzare un algoritmo di costo  $O(nr)$  creando una tabella bidimensionale  $n \times r$ . L'algoritmo risultante sarebbe psuedopolinomiale.

Il codice è il seguente:

---

```
mincosto(integer[] D, integer[] C, integer n)
```

---

```
integer[] M ← new integer[0...n+1]
M[n+1] ← 0
for i ← n downto 0 do
  integer j ← i+1
  integer M[i] = +∞
  while j ≤ n+1 and D[j] ≤ D[i] + r do
    M[i] ← min(M[i], M[j])
    j ← j+1
  M[i] ← M[i] + C[i]
return M[0]
```

---

## 2.9 Versione annotata di LCS

Se le stringhe sono ragionevolmente simili, il numero di sottoproblemi generati tenderà a scendere a  $O(\max\{m, n\})$ . La versione annotata risolve solo quelli. La versione normale invece costa  $O(mn)$ , che è lo stesso costo che si ottiene nel caso si utilizzi la versione annotata su due stringhe con alfabeti differenti.

## 2.10 Come passare l'esame!

- Per ottenere almeno 0 o un voto negativo, posso uscire subito dall'aula:

$$T[i, v] = 0 : \forall i, \forall v \leq 0$$

- Se non ho esercizi da risolvere, ma voglio ottenere  $v > 0$ , resterò chiuso dentro l'aula in eterno

$$T[0, v] = +\infty : \forall v > 0$$

- Se considero anche l'esercizio  $i$ , ci possono essere due casi: se risolvo l'esercizio  $i$ , mi basta cercare di ottenere  $v - v[i]$  con i primi  $i - 1$  problemi; altrimenti, devo utilizzare i primi  $i - 1$  problemi per ottenere  $v$ :

$$T[i, v] = \min\{t[i] + T[i - 1, v - v[i]], T[i - 1, v]\}$$

---

**integer** studente-pigro(**integer**[]  $v$ , **integer**[]  $t$ , **integer**  $n$ , **integer**  $V$ )

---

```

integer[][]  $T \leftarrow$  newinteger[0...n][1...V]
for  $v \leftarrow 1$  to  $V$  do
2.  |  $T[0, v] \leftarrow +\infty$ 
   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
   |  $T[i, v] \leftarrow \min(T[i - 1, v], t[i] + \text{iif}(v - v[i] > 0, M[i - 1, v - v[i]], 0))$ 
   return  $T[n, V]$ 

```

---

3. La complessità è  $O(nV)$ .
4. Un approccio greedy può funzionare qui (così come funzionava con lo zaino frazionario). È sufficiente ordinare i problemi per  $m[i]/v[i]$  crescente (o per  $v[i]/m[i]$  decrescente). A questo punto, iteriamo sulla lista ordinata, fino a quando  $V$  non è stato raggiunto. Solo l'ultimo problema può essere risolto parzialmente.

## 2.11 Insieme indipendente di intervalli pesati

L'idea è la seguente. Innanzitutto  $p_1$  è uguale a 0 per definizione.  $p_i$  è uguale al più grande valore  $j < i$  tale per cui  $b_j \leq a_i$ . Quindi è sufficiente cercare  $a_i$  fra i valori  $b_1$  e  $b_{i-1}$ ; se non si trova, è sufficiente ritornare il valore  $b_j$  immediatamente precedente ad  $a_i$ . Per poter utilizzare la ricerca binaria, si assume che gli intervalli siano ordinati per estremi di fine (ordinamento che può essere ottenuto con costo  $O(n \log n)$ ).

---

**integer** binarySearch(**ITEM**[]  $A$ , **ITEM**  $v$ , **integer**  $i$ , **integer**  $j$ )

---

```

if  $i > j$  then
| return  $j$ 
else
| integer  $m \leftarrow \lfloor (i + j) / 2 \rfloor$ 
| if  $A[m] = v$  then
| | return  $m$ 
| else if  $A[m] < v$  then
| | return binarySearch( $A, v, m + 1, j$ )
| else
| | return binarySearch( $A, v, i, m - 1$ )

```

---



---

**computePredecessor**(**integer**[]  $a$ , **integer**[]  $b$ , **integer**[]  $p$ , **integer**  $n$ )

---

```

 $p[1] \leftarrow 0$ 
for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
|  $p[i] \leftarrow$  binarySearch( $b, a_i, 1, i - 1$ )

```

---

Notate la funzione di binary search: invece di ritornare 0 in caso di non successo, ritorna il valore  $j$ . Questo corrisponde al primo valore precedente ad  $a_i$ , che è esattamente il valore cercato per  $p[i]$ .

## 2.12 Ma è italiano?

È possibile risolvere il problema con la programmazione dinamica. Infatti è possibile individuare una *sottostruttura ottima*: data una sottostringa  $s[i \dots j]$ , essa è un testo italiano se esiste un valore  $k$  tale per cui  $s[i \dots k]$  e  $s[k + 1 \dots j]$  sono testi italiani (qui l'ottimalità è data dall'essere o meno un testo italiano). Il problema originale è rappresentato da  $s[1 \dots n]$ .

Ovviamente, noi non conosciamo una posizione  $k$  in cui spezzare la parola; il modo più semplice è provare tutte le posizioni. Utilizziamo una matrice  $M[1 \dots n][1 \dots n]$ , tale per cui  $M[i, j]$  contiene il punto  $k$  in cui spezzare il testo  $s[i \dots j]$ ,  $n + 1$  se  $s[i \dots j]$  è una singola parola italiana,  $-1$  se non è un testo italiano, 0 se il valore non è ancora stato calcolato. Utilizziamo memoization per risolvere il problema in quanto più chiaro, sebbene probabilmente sarebbe più efficiente utilizzare programmazione dinamica.

Il programma è il seguente:

---

```

isltalian(ITEM[] s, integer i, integer j, integer[][] M)
  if i > j then
    return -1;
  if M[i, j] = 0 then
    if h.lookup(s[i .. j]) then
      M[i, j] ← n + 1
    else
      integer k ← 1
      M[i, j] = -1
      while k ≤ j - 1 and M[i, j] < 0 do
        if isltalian(s, i, k, M) and isltalian(s, k + 1, j, M) then
          M[i, j] ← k
  return M[i, j]

```

---



---

```

printltalian(ITEM[] s, integer i, integer j, integer[][] M)
  if M[i, j] = n + 1 then
    print s[i .. j]
  else if M[i, j] < 0 then
    print "Non è un testo italiano"
  else
    print printltalian(s, i, M[i, j], M) {spazio} printltalian(s, M[i, j] + 1, j, M)

```

---



---

```

integer[][] M ← new integer[1 .. n][1 .. n]
for i ← 1 to n do for i ← 1 to n do M[i, j] ← 0
isltalian(s, 1, n, M)
printltalian(s, 1, n, M)

```

---

Al limite, tutte le caselle di  $m$  sono riempite; per ognuna di esse viene chiamato `lookup()`, quindi il numero di chiamate `lookup()` è  $O(n^2)$ . La complessità dell'algoritmo, assumendo che il costo di `lookup()` sia  $O(1)$ , è  $O(n^3)$ .

## 2.13 Palinsesto

Questo è un problema di zaino 0-1. Basta utilizzare l'algoritmo basato su programmazione dinamica visto a lezione (non lo ripeto qui). Nota: nonostante il gradimento sia un valore nell'intervallo  $[0, 1]$ , questo non è uno zaino frazionario: infatti le canzoni non possono essere suonate parzialmente.

## 2.14 Yertle the Turtle

Dimostriamo formalmente che il problema ha sottostruttura ottima. Sia  $P(i, t)$  il problema di individuare la più lunga pila di tartarughe, prese dall'intervallo  $i \dots n$ , in modo che il loro peso complessivo sia inferiore o uguale a  $t$ . Sia  $A(i, t) = a_1 \dots a_k$  una soluzione ottima di  $P(i, t)$ , dove  $a_1 \dots a_k$  sono gli indici delle tartarughe scelte, dalla tartaruga più in basso a quella più in alto. È semplice vedere che  $A(i + 1, \min\{t - p[a_1], r[a_1]\}) = a_2 \dots a_k$  è una soluzione ottima di  $P(i + 1, \min\{t - p[a_1], r[a_1]\})$ ; se così non fosse, e ci fosse una sequenza  $A'(i + 1, \min\{t - p[a_1], r[a_1]\}) = a'_2 \dots a'_k$ , più lunga di  $A(i + 1, \min\{t - p[a_1], r[a_1]\})$ , basterebbe sostituire questa in  $A(i, t)$  e otterremo una soluzione migliore di  $A(i, t)$ , assurdo per definizione.

Definiamo il vettore  $c[n, t]$  contenente la dimensione della soluzione ottima di  $P(n, t)$ . Tale vettore può essere calcolato nel modo seguente:

$$c[n, t] = \begin{cases} 1 & i == n \wedge p[i] \leq t \\ 0 & i == n \wedge p[i] > t \\ c[i + 1, t] & p[i] > t \\ \max\{c[i + 1, t], c[i + 1, \min\{t - p[a_1], r[a_1]\}]\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il problema iniziale corrisponde a  $c[1, \max\{r[i]\}]$ .

Il codice segue dalla definizione della tabella  $c[n, t]$ , che può essere calcolata tramite memoization oppure con programmazione dinamica a partire dalla riga  $n$ .

La complessità è elevata,  $O(nk)$  dove  $k$  è la massima resistenza residua fra le  $n$  tartarughe.

## 2.15 LCS di lunghezza $k$

$$D[i, j, k] = \begin{cases} \text{false} & k > 0 \wedge (i = 0 \vee j = 0) \\ \text{true} & k = 0 \\ D[i - 1, j - 1, k - 1] & i > 0 \wedge j > 0 \wedge k > 0 \wedge x_i = y_j \\ D[i - 1, j, k] \vee D[i, j - 1, k] & i > 0 \wedge j > 0 \wedge k > 0 \wedge x_i \neq y_j \end{cases}$$

## 2.16 Stringhe palindrome

È possibile notare che se il primo e l'ultimo carattere di una stringa sono uguali, è possibile "eliminarli" e concentrarsi sulla parte rimanente. Se invece sono diversi, si possono considerare due possibilità: rende palindromo il primo carattere oppure rendere palindromo l'ultimo.

- Se la stringa  $s = as'a$  è composta da due identici caratteri "a" iniziale e finale, allora:

$$f(s) = f(s')$$

- Se la stringa  $s = as'b$  ha due caratteri iniziale e finale diversi, aggiungiamo o un carattere "b" in testa (e consideriamo il problema  $as'$ , oppure aggiungiamo un carattere "a" in coda (e consideriamo il problema  $s'b$ ). Scegliamo fra le due possibilità quella con costo minore. In entrambi i casi, dobbiamo sommare 1 per il carattere aggiunto.

$$f(s) = \min\{f(as'), f(s'b)\} + 1$$

A questo punto, cerchiamo di risolvere il problema tramite memoization. Data una stringa  $s[1 \dots n]$ , utilizziamo una tabella di appoggio  $F[1 \dots n, 1 \dots n]$ .

La funzione  $\text{calcolaF}(s, i, j)$  calcola il costo per rendere palindroma la sottostringa  $s[i \dots j]$ . Il problema originale è ovviamente  $\text{calcolaF}(s, i, n)$ .

---

```

calcolaF(ITEM[] s, integer[][] F, integer i, integer j)


---


if j ≤ i then
  ⊥ return 0
else if F[i, j] = ⊥ then
  if s[i] = s[j] then
    | F[i, j] ← calcolaF(s, i + 1, j - 1)
  else
    | F[i, j] ← min(calcolaF(s, i, j - 1), calcolaF(s, i + 1, j)) + 1
  return F[i, j]

```

---

Una procedura per stampare la risultante stringa palindroma opera ricorsivamente. Se il primo e l'ultimo carattere sono uguali, richiama se stessa sulla parte centrale. Se sono diversi, individua il quale delle due possibilità è stata scelta e chiama se stessa nella parte opportuna.

---

```

stampa(ITEM[] s, integer[][] F, integer i, integer j)


---


if s[i] = s[j] then
  | print s[i] + stampa(s, f, i + 1, j - 1) + s[j]
else if F[i, j] = F[i + 1, j] + 1 then
  | print s[i] + stampa(s, F, i + 1, j) + s[i]
else
  | print s[j] + stampa(s, F, i, j - 1) + s[j]

```

---

Inizializzazione, calcolo e stampa:

```

for i ← 1 to n do
  | for j ← i + 1 to n do
    | ⊥ F[i, j] ← ⊥
calcolaF(s, F, 1, n)
stampa(s, F, 1, n)

```

Sulla complessità in tempo:  $O(n^2)$ , il tempo per riempire tutta la tabella (nel caso peggiore).

Sulla complessità in spazio: uguale alla complessità in tempo, a meno che non si rinunci alla stampa e si memorizzi solo la riga precedente. Nel qual caso la complessità in spazio è  $O(n)$ .

## 2.17 Abbasso Trenitalia!

Innanzitutto, assumiamo che i giorni siano rappresentati da un intero fra 1 e 365 e un abbonamento duri 30 giorni (dal giorno di inizio a giorno di inizio+29 inclusi).

Una scelta greedy è la seguente: per ogni giorno  $x$ , valuta se il costo di un abbonamento a partire da  $x$  è inferiore alla somma delle tariffe nel periodo  $[x, x + 29]$ ; se questo accade, acquista l'abbonamento. Questo non funziona, ad esempio con 31 viaggi in giorni consecutivi, di cui il primo costa meno dell'ultimo.

Si utilizza invece la programmazione dinamica. Sia  $C[i]$  il costo minimo per effettuare i viaggi  $[i \dots n]$ , senza che sia attivo un abbonamento al giorno  $d[i]$ . Il problema iniziale è calcolare  $C[1]$ .

Al giorno  $i$ -esimo, è possibile (i) acquistare un abbonamento o (ii) pagare la tariffa del giorno. Nel primo caso, si cerca il primo giorno  $j$  dopo la scadenza dell'abbonamento; nel secondo caso, si guarda il giorno  $i + 1$ . Si prende quindi il minimo fra  $f[i] + C[i + 1]$  e  $X + C[j]$ .

$$C(i) = \begin{cases} 0 & i > n \\ \min\{f[i] + C[i + 1], X + C[\min\{j : d[j] \geq d[i] + 30\}]\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

assumendo che  $d[n + 1] = +\infty$  che agisce come sentinella.

---

**ferrovia(integer[] d, integer[] f, integer n)**

---

```

integer[] C ← new integer[1 .. n + 1]
boolean[] B ← new boolean[1 .. n]
C[n + 1] ← 0
for i ← n downto 1 do
  j ← i
  while j ≤ n + 1 and d[j] < d[i] + 30 do
    j ← j + 1
  B[i] ← (f[i] + C[i + 1] > X + C[j])
  C[i] ← if(B[i], X + C[j], f[i] + C[i + 1])
for i ← 1 to n do
  if B[i] then
    print Abbonamento d[i]
print Costo totale: C[1]

```

---

Il vettore  $C$  mantiene il costo per il sottoproblema  $[i \dots n]$ , mentre  $B[i]$  contiene **true** se e solo bisogna comprare l'abbonamento nel giorno  $i$ -esimo.

## 2.18 Data center

Il problema può essere risolto con la programmazione dinamica. Sia  $P(i, j)$  la massima quantità di terabyte che si possono gestire nei giorni  $[i, \dots, n]$ , nel caso in cui l'ultimo reboot sia stato effettuato  $j$  giorni prima del giorno  $i$ . Il problema originale corrisponde a calcolare  $P(1, 1)$ .

Si può facilmente vedere che  $P(i, j)$  può essere calcolato ricorsivamente come segue:

$$P(i, j) = \begin{cases} \min\{x[i], s[j]\} & i = n \\ \max\{P(i + 1, 1), \min\{x[i], s[j]\} + P(i + 1, j + 1)\} & i < n \wedge j < n \end{cases}$$

Il codice che ne risulta è il seguente:

---

**integer datacenter(integer[] x, integer[] s, integer n)**

---

```

integer[][] P ← new integer[1 .. n, 1 .. n - 1]
for j ← 1 to n do
  P[n, j] ← min(X[i], S[j])
for i ← n - 1 downto 1 do
  for j ← 1 to n - 1 do
    P[i, j] = max(P[i + 1, 1], min(x[i], s[j]) + P[i + 1, j + 1])
return P[1, 1]

```

---

Tale programma lavora in tempo  $O(n^2)$ .

## 2.19 Stringhe primitive

Sia  $T[i]$  pari a vero o falso a seconda che la stringa  $X(i)$  (prefisso  $i$ -esimo di  $X$ ) sia generabile dalle primitive o meno. È facile notare che  $T[0] = \mathbf{true}$  (la stringa vuota è generabile da qualunque insieme di



primitive), mentre la  $T[i] = \mathbf{true}$  se e solo se esiste un indice  $j < i$  tale che  $T[j] = \mathbf{true}$  e la sottostringa  $x_{j+1}x_{j+2} \dots x_i = p[k]$ , dove  $p[k]$  è una delle stringhe primitive la cui lunghezza è  $|p[k]|$ . Formalmente:

$$T[i] = \begin{cases} \mathbf{true} & i = 0 \\ \exists k \in \{1, 2, \dots, m\} : T[i - |p[k]|] \wedge x_{i-|p[k]|+1}x_{i-|p[k]|+2} \dots x_i = p[k] & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In base a questa rappresentazione formale, l'algoritmo può essere così descritto:

---

```

componibile(ITEM[] x, ITEM[][] p, integer n, integer m)


---


boolean[] T ← new integer[0...n]    % Per ogni lunghezza i, riporta se è componibile o meno
integer[] V ← new integer[0...n]    % Per ogni lunghezza i, riporta la primitiva che fa da prefisso
T[0] = true
for i ← 1 to n do
  integer k ← 1
  T[i] ← false
  while k < m and X[i] = false do
    integer j ← i - |p[k]|
    if xj+1xj+2...xi = p[k] then
      T[i] ← true
      V[i] ← k
if T[n] then
  stampa(p, V, n)

```

---



---

```

boolean stampa(ITEM[][] p, integer[] V, integer i)


---


if i = 0 then return false
if stampa(p, V, i - |p[V[i]]|) then
  print -
  print P[V[i]]
return true

```

---

Il vettore  $V[i]$  contiene l'indice della stringa primitiva che forma il suffisso di  $X(i)$ . Questi valori vengono utilizzati al momento di stampare la composizione della stringa in stringhe primitive.

La complessità è  $O(nl)$ , dove  $n$  è la lunghezza di  $X$  ed  $l$  è la lunghezza totale delle stringhe primitive (nel caso peggior, tutte le stringhe primitive dovranno essere esaminate fino all'ultimo carattere); si noti che  $l = \Omega(m)$ , in quanto assumiamo che le stringhe abbiano almeno un carattere.

### 3 Problemi aperti

#### 3.1 Calcolare il numero di parentesizzazioni

Sia  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  un prodotto di matrici compatibili a due a due per il prodotto. Il numero di parentesizzazioni possibili è espresso da questa equazione di ricorrenza:

$$P(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 1 & n = 2 \\ \sum_{k=1}^{n-1} P(k) \cdot P(n-k) & n > 2 \end{cases}$$

Utilizzando la programmazione dinamica, scrivere un algoritmo in grado di calcolare  $P(n)$  in tempo non esponenziale.

#### 3.2 Longest common subsequence per tre stringhe

Scrivere un algoritmo in tempo polinomiale che prende tre stringhe  $A, B, C$  come input e ritorna la più lunga sequenza  $S$  che è una sottosequenza di  $A, B, C$ .

#### 3.3 Knapsack, con poca memoria

Spiegate come risolve il problema dello zaino 0/1 per uno zaino di dimensione  $W$  utilizzando solo spazio  $O(W)$  e tempo  $O(nW)$ . Non è necessario trovare la collezione di oggetti, è sufficiente trovare il valore e il peso della soluzione ottimale.

#### 3.4 Esami

In un Corso di Laurea sono attivi gli esami denominati  $E_1, E_2, \dots, E_n$ ; ogni esame  $E_i$  ha associato un certo numero (intero positivo)  $c_i$  di crediti, ed è inoltre classificato come esame di tipo  $A$  oppure esame di tipo  $B$ . Scrivere un algoritmo che utilizzi la programmazione dinamica per risolvere il seguente problema. Dato in ingresso l'elenco degli esami di un Corso di Laurea, e un intero positivo  $k$ , determinare se esiste un sottoinsieme di esami la cui somma dei crediti fa esattamente  $k$ , e inoltre contiene esattamente un esame di tipo  $B$ .

#### 3.5 Sequenze alternanti

Una sequenza  $Z = z_1, z_2, \dots, z_k$  di interi è detta alternante se per ogni coppia di elementi consecutivi vale la proprietà che uno è positivo e l'altro è negativo:

$$\forall i \in \{1 \dots k-1\} : z_i \cdot z_{i+1} < 0$$

Scrivere un algoritmo che, date in ingresso due sequenze di interi  $X = x_1, x_2, \dots, x_n$  e  $Y = y_1, y_2, \dots, y_m$ , calcoli la lunghezza di una LCS alternante.